




静态抗拉力165±10%Kg



通电上锁



使用寿命100万次



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



内置压敏电阻(MOV)
突波保护

产品描述

CCW30S是一款迷你型外挂式磁力锁。抗拉力可达165kg;通过96小时防腐蚀盐雾测试;无残磁设计;断电后立即开门。可选门磁信号(DSS)输出,使用寿命超过100万次。

规格

常开状态

通电上锁

产品尺寸

锁体尺寸

L 166 x W 38.5 x H 21.5mm

铁板尺寸

L130 x W32 x H 8.5mm

产品重量

1Kg

工作电压

12/24VDC \pm 10%

工作电流

12VDC - 370mA

24VDC - 185mA

静态抗拉力

165 \pm 10%Kg

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

门磁信号状态

(DSS) 可选

COM/NO:

Max 30VDC; Max 0.3A

浪涌保护

内置突波保护功能

表面处理

铝材阳极氧化处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)



型号

门磁信号

CCW30S W/O

CCW30S DSS

•

附件

L&Z-CCW30

内开门支架, 用于内开门环境

UBG12S

玻璃门支架, 用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门

ATB-CCW30

可调式支架, 用于门框过窄的安装环境

CHC

铅笔盒支架, 用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门