




最大静态抗拉力280kg



通电上锁



使用寿命100万次



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



红/绿/不亮
背光灯



WH 4小时防火认证(可选)
*EN 1634-1:2014 / BS EN 1634-1:2014 /
BS 476-22:1987

产品描述

EM3500标准型外挂式磁力锁, 使用12V或24V直流电工作。具有全球专利的L型背光灯设计, 可远距离观察上锁状态, 抗拉力最高可达280kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试; 无残磁设计, 断电后立即开门; 可选锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS); 使用寿命超过100万次。有通过4小时防火认证可选。

规格



EN 1634-1:2014
BS EN 1634-1:2014
BS 476-22:1987
4 Hrs Fire
Resistance Integrity



常开状态

产品尺寸

通电上锁

锁体尺寸

L 238 x W 48 x H 26mm (单锁)

L476 x W48 x H 26mm (双锁)

铁板尺寸

L185 x W38 x H 12mm

产品重量

2.0Kg (单锁) / 4.0Kg (双锁)

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC – 510mA

24VDC – 270mA

*双锁 x 2

静态抗拉力

280Kg

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态

(LSS)

COM/NO/NC:

Max 24VDC; Max 1A

门磁信号状态

(DSS)

COM/NO:

Max 24VDC; Max 0.2A

红/绿/不亮

背光灯信号

表面处理

铝材阳极氧化处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)

型号

	背光灯信号	锁信号	门磁信号	双锁
EM3500 DSS	•	•	•	
EM3500D DSS	•	•	•	•

附件

L&Z 3500 / L&Z 3500D

内开门支架, 用于内开门环境

UBG12M

玻璃门支架, 用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门

CHB

铅笔盒支架, 用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门

ATB 3500

可调式支架, 用于门框过窄的安装环境