



静态抗拉力200kg



常开/常闭
可转换



使用寿命100万次



CL0001



CL0001DM

产品描述

CL0001系列是常开与常闭型门柜锁,可断电关或断电开锁,并可直接做常开/常闭自由转换。CL0001DM带锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS)。可安装在各类储物柜上,如保险柜、枪柜、寄物柜等等,并适用于平移门和内外开门。

规格

| | | |
|---------|--|--|
| 常开/常闭状态 | 可转换 | 常开(PTL) / 常闭(PTO)模式 |
| 产品尺寸 | 锁体尺寸 | L 73 x W 30 x H 28.5mm (CL0001) L 94 x W 30 x H 32mm (CL0001DM) |
| | 感应面板尺寸 | L 40 x W 18 x H 31mm |
| 产品重量 | 0.35Kg | |
| 工作电压 | 12/24VDC ±10% | |
| 工作电流 | 12VDC - 200mA | 24VDC - 100mA |
| 静态抗拉力 | 200Kg | |
| 工作环境 | 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| | 工作湿度 | 0 ~ 85% (无凝结) |
| 信号输出 | 锁信号状态 (LSS) 可选 COM/NC/NO: 125VAC/1A; 30VDC/0.5A | 门磁信号状态 (DSS) 可选 COM/NC/NO: 125VAC/3A; 30VDC/2A |
| 表面处理 | 黑色喷涂处理 | |



型号

| | 锁信号 | 门磁信号 |
|-------------|-----|------|
| CL0001 | | |
| CL0001-12-8 | | |
| CL0001DM | • | • |