

ONETOP

ES15系列

防水型阴极锁



动态抗撞击力120J



静态抗拉力500kg



使用寿命100万次



常开/常闭
可转换



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



防水认证(可选)

产品描述

ES15系列是常开与常闭型阴极锁,可断电关或断电开锁,并可直接做常开/常闭自由转换。锁体轻巧,埋入式安装,开孔小且不影响门体外观。可选择不同长度的连接唇搭配门框使用。

规格

常开/常闭状态

可转换

常开 / 常闭

产品尺寸

锁体尺寸

L 93.5 x W 67.5 x D 39.8mm

产品重量

0.45Kg

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 200mA

24VDC - 100mA

静态抗拉力

500Kg

动态抗撞击力

120J

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

门磁信号状态

(DSS) 可选

COM/NO/NC:

Max. 125VAC, 3A;

Max. 30VDC, 2A

表面处理

铝材阳极氧化处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)



IP56



型号

门磁信号

ES15

ES15M

