



动态抗撞击力100J



静态抗拉力300kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



红/绿/不亮
背光灯

产品描述

M300是首家技术创新推出的环保型磁力锁系列,使用12V或24V直流电工作。具有全球专利的L型背光灯设计,可远距离观察上锁状态,抗拉力最高可达300kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试;无残磁设计,断电后立即开门;可选锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS);使用寿命超过100万次。

规格

常开状态

通电上锁

产品尺寸

锁体尺寸

L 238 x W 48 x H 26mm (单锁)

L 476 x W 48 x H 26mm (双锁)

铁板尺寸

L 185 x W 38 x H 12mm

产品重量

2.0Kg (单锁) / 4.0Kg (双锁)

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 510mA

24VDC - 270mA

*双锁 x 2

静态抗拉力

300Kg

动态抗冲击力

100J

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态

(LSS) 可选

COM/NO/NC:

Max 24VDC; Max 1A

门磁信号状态

(DSS) 可选

COM/NO:

Max 24VDC; Max 0.2A

红/绿/不亮

背光灯信号

表面处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)

型号

	背光灯信号	锁信号	门磁信号	双锁
M300	•	•		
M300D	•	•		•
M300 DSS	•	•	•	
M300D DSS	•	•	•	•

附件

L&Z 3500 / L&Z 3500D

内开门支架, 用于内开门环境

UBG12M

玻璃门支架, 用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门

CHB

铅笔盒支架, 用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门

ATB 3500

可调式支架, 用于门框过窄的安装环境