



静态抗拉力250kg



通电上锁



使用寿命100万次



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



红/绿/不亮
背光灯

产品描述

CM2600N标准型外挂式磁力锁,使用12V或24V直流电工作。具有L型背光灯设计,可远距离观察上锁状态,抗拉力最高可达250kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试;无残磁设计,断电后立即开门;可选锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS);使用寿命超过100万次。

规格  	常开状态	通电上锁		
	产品尺寸	锁体尺寸L 238 x W 48 x H 26mm (单锁) L 476 x W 48 x H 26mm (双锁) 铁板尺寸L 185 x W 38 x H 12mm		
	产品重量	2.0Kg (单锁) / 4.0Kg (双锁)		
	工作电压	12/24VDC ±10%		
	工作电流	12VDC – 510mA	24VDC – 270mA	*双锁 x 2
	静态抗拉力	250Kg		
	工作环境	工作温度	-10°C ~ 60°C	
		工作湿度	0 ~ 85% (无凝结)	
	信号输出	锁信号状态 (LSS) 可选 COM/NO/NC: Max 24VDC; Max 1A	门磁信号状态 (DSS) 可选 COM/NO: Max 24VDC; Max 0.2A	红/绿/不亮 背光灯信号
	表面处理	锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)		

型号

	背光灯信号	锁信号	门磁信号	双锁
CM2600N	•	•		
CM2600DN	•	•		•
CM2600N DSS	•	•	•	
CM2600DN DSS	•	•	•	•

附件

L&Z 3500 / L&Z 3500D	内开门支架，用于内开门环境
UBG12M	玻璃门支架，用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门
CHB	铅笔盒支架，用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门
ATB 3500	可调式支架，用于门框过窄的安装环境