



静态抗拉力600kg



通电上锁



使用寿命100万次



宽电压设计
12-24VDC



红/绿/不亮
LED(可选)



开门延迟



延迟上锁



开门开关



锁舌缩回保护

产品描述

DB1200G系列是一款标准型电插锁，外挂式安装，通电上锁。使用12-24VDC宽电压工作。抗拉力可达600kg。可选择锁信号输出(LSS)、门磁信号输出(DSS)、开门开关信号、双色LED指示灯及蜂鸣器信号输出。DB1200G具有锁舌缩回保护功能，如果门关被感应没有对齐到位置，锁舌不会启动落下来锁住门，避免对门造成损坏。

规格

CE

RoHS

常开状态	通电上锁		
产品尺寸	锁体尺寸	L 200 x W 43 x H 55mm	
	感应支架尺寸	L 130 x W 55 x H 43mm	
	可调支架尺寸	L 99 x W 44.5 x H 51mm	
	锁舌	Φ 15.8 x D 19 mm	
产品重量	1Kg		
工作电压	12-24VDC ±10%		
工作电流	12VDC – 900mA (大电流) 210mA (小电流)	24VDC – 450mA (大电流) 120mA (小电流)	
静态抗拉力	600Kg		
可调范围	门变形10mm范围内，可通过调节正常安装使用		
蜂鸣器	当延迟开门被触发时，蜂鸣器发出80分贝的报警声		
工作环境	工作温度	-10℃ ~ 60℃	
	工作湿度	0 ~ 85% (无凝结)	
信号输出	锁信号状态 (LSS) 可选 COM/NO/NC: Max 30VDC; Max 1A	门磁信号状态 (DSS) 可选 COM/NO/NC: Max 30VDC; Max 0.2A; Max 3W	红/绿/不亮 LED (可选)
开门开关	COM/NO 接触点		
锁舌缩回保护	如果锁舌伸出时位置不正确，6秒后锁舌会自动缩回，但如果在6秒内按下出门按钮开门，锁舌会立即缩回		
浪涌保护	内置突波保护功能		
延时功能	延时设置为0/3/6/10秒		
表面处理	阳极氧化处理		

型号	开门开关	锁信号	门磁信号	指示灯(可选)	蜂鸣器(可选)
DB1200G-LDRET	•	•	•	•	•