

ONETOP

EM3500/F 系列

防火环保型
背光磁力锁



动态抗撞击力100J



静态抗拉力300kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试



红/绿/不亮
L型背光灯

产品描述

EM3500/F防火环保型外挂式磁力锁, 使用12V或24V直流电工作。具有高亮可见的L型背光灯设计, 可远距离观察上锁状态, 抗拉力最高可达300kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试; 无残磁设计, 断电后立即开门; 可选锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS); 使用寿命超过100万次。并且通过UL 3小时防火测试。

规格





常开状态	通电上锁		
产品尺寸	锁体尺寸		
	L 238 x W 48 x H 26mm (单锁)		
	L 476 x W 48 x H 26mm (双锁)		
	铁板尺寸		
	L 185 x W 38 x H 12mm		
产品重量	2.3Kg (单锁) / 4.6Kg (双锁)		
工作电压	12/24VDC ±10%		
工作电流	12VDC – 510mA	24VDC – 270mA	*双锁 x 2
静态抗拉力	300Kg		
动态抗撞击力	100J		
工作环境	工作温度	-10℃ ~ 60℃	
	工作湿度	0 ~ 85% (无凝结)	
信号输出	锁信号状态 (LSS) COM/NO/NC: Max 24VDC; Max 1A	门信号状态 (DSS) COM/NO: Max 24VDC; Max 0.2A	红/绿/不亮 L型背光灯信号
表面处理	铝材阳极氧化处理 锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)		

型号

	L型背光灯信号	锁信号	门磁信号	双锁
EM3500 DSS/F	•	•	•	
EM3500D DSS/F	•	•	•	•

附件

L&Z 3500 / L&Z 3500D	内开门支架，用于内开门环境
UBG12M	玻璃门支架，用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门
CHB	铅笔盒支架，用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门
ATB 3500	可调式支架，用于门框过窄的安装环境