## ONETOP



静态抗拉力300kg



通电上锁



使用寿命25万次



## 产品描述

CL215是一款小型的门柜锁,抗拉力最高可达300kg和2公斤预压力,无残磁设计,断电后立即开门;带门磁信号输出(DSS),可安装在各类储物柜上,如保险柜、枪柜、寄物柜、橱柜、抽屉、自动售货冰箱等等,并适用于平移门和内外开门。安装简单,并有防水门关闭监控信号开关。

## **ONETOP**

## CL215 系列

规格

常开状态

产品尺寸

CE



产品重量	
工作电压	
工作电流	
静态抗拉力	
预压力	
工作环境	

信号输出

通电上锁

锁体尺寸	L 64 x W 21.5 x H 25mm
铁板尺寸	L 51 x W 21 x H 16mm
0.28Kg	
12/24VDC ±10%	
12VDC – 60mA	24VDC – 110mA
300Kg	
2Kg	24VDC – 110mA
工作温度	-10°C ~ 60°C
工作湿度	0~85% (无凝结)

门磁信号状态 (DSS)

COM(橙色)/NC(灰色)/NO(白色): Max 125VAC/2A; 24VDC/2A

制造商

上海欧一安保器材有限公司

电话: 8621 5740 7301