## ONETOP CL0001N系列



静态抗拉力200kg



常开/常闭 可转换



使用寿命100万次



产品描述

CL0001N 系列是常开与常闭型门柜锁,可断电关或断电开锁,并可直接做常开/常闭自由转换。 带锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS)。可安装在各类储物柜上,如保险柜、枪柜、寄物柜等 等,并适用于平移门和内外开门。

## CL0001N 系列

锁体尺寸

0.35Kg

规格

常开/常闭状态 产品尺寸

常开(PTL) / 常闭(PTO)模式 可转换

L 52 x W 24 x H 32mm 感应面板尺寸

产品重量 工作电压 工作电流

12/24VDC  $\pm 10\%$ 12VDC - 280mA 24VDC - 140mA

静态抗拉力

200Kg

工作环境

工作温度 -10°C ~ 60°C 工作湿度 0~85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态 门磁信号状态 (LSS) (DSS) 可选 COM/NO/NC: COM/NO:

Max 3W Max 30VDC; Max 1A

Max 30VDC; Max 0.2A

L 84 x W 30 x H 28mm

型 묵

	LED	锁信号	门磁信号
CL0001DMN	•	•	•
CL0001N	•	•	