

ONETOP

EM2/L-38.5

埋入式标准型
磁力锁




静态抗拉力280kg



通电上锁



使用寿命100万次



防腐蚀设计
通过96小时盐雾测试

产品描述

EM2/L-38.5是首家技术创新推出的环保型磁力锁系列, 使用24V直流电工作。抗拉力最高可达280kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试; 无残磁设计, 断电后立即开门; 带锁信号输出(LSS); 使用寿命超过100万次。

EM2/L-38.5

规格  	常开状态	通电上锁	
	产品尺寸	锁体尺寸	L 227.5 x W 38.5 x H 24.5mm
		铁板尺寸	L 185 x W 38 x H 12mm
	产品重量	2Kg	
	工作电压	24VDC ±10%	
	工作电流	250mA	
	静态抗拉力	280Kg	
	工作环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
		工作湿度	0 ~ 85% (无凝结)
	信号输出	锁信号状态 (LSS) COM(黄色)/NC(白色)/NO(紫色): Max 30VDC; Max 0.1A; Max 3W	
	浪涌保护	内置突波保护功能	
	表面处理	铝材阳极氧化处理 锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)	

型号	锁信号	
	EM2/L-38.5	•