



动态抗撞击力200J



静态抗拉力800kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计

LED/背光灯(可选)  
双指示灯  
红/绿/不亮WH 4小时防火认证  
\*EN 1634-1:2014 / BS EN 1634-1:2014 /  
BS 476-22:1987

预压力100Kg

## 产品描述

MEM2400-60是一款通过磁力与机械力结合的机械磁力锁,有独一无二的体小力大,低能耗,轻便环保的特点;静态抗拉力可达800kg;动态撞击力可达200J,带锁信号(LSS)和门磁信号(DSS)双信号输出;带预警检测功能,预压力可达100kg,当有外力破坏,锁还未被撞开前蜂鸣器可预先发出报警信号;通过96小时防腐蚀盐雾测试;无残磁设计,断电后立即开门;使用寿命超过100万次。

## 规 格



EN 1634-1:2014  
BS EN 1634-1:2014  
BS 476-22:1987  
4 Hrs Fire  
Resistance Integrity



## 常开状态

通电上锁

## 产品尺寸

L 218 x W 36 x H 30mm

铁板尺寸

L 180 x W 30.5 x H 12.5mm

## 产品重量

1.7Kg

## 工作电压

12/24VDC ±10%

## 工作电流

12VDC - 350mA

24VDC - 175mA

## 静态抗拉力

800Kg

## 预压力

100Kg

## 动态抗撞击力

200J

## 预警功能1&amp;2

COM/NO/NC Max 0.3A ; Max 50VDC

## 工作环境

工作温度 -10°C ~ 60°C

工作湿度 0 ~ 85% (无凝结)

## 信号输出

锁信号状态 (LSS)	门磁信号状态 (DSS)	红/绿/不亮
COM/NO: Max 30VDC; Max 0.3A	COM/NO: Max 30VDC; Max 0.3A	LED 背光灯双信号 (可选)

## 表面处理

铝材阳极氧化处理

锁体镀锌防锈处理

## 型 号

	LED	背光灯	锁信号	门磁信号	蜂鸣器	预警信号
MEM2400-60	•	•	•	•	•	•
MEM2400-60	•	•	•	•	•	•
MEM2400-60	•	•	•	•	•	•

## 附 件

SEC2400

防拆支架

L&amp;Z-MEM2400-60

内开门支架,用于内开门环境