

# ONETOP

## HH3600/F 系列

防火环保型  
背光磁力锁



动态抗撞击力100J



静态抗拉力300kg



使用寿命100万次



通电上锁



防腐蚀设计  
通过96小时盐雾测试



红/绿/不亮  
L型背光灯

### 产品描述

HH3600/F防火环保型外挂式磁力锁，使用12V或24V直流电工作。具有高亮可见的L型背光灯设计，可远距离观察上锁状态，抗拉力最高可达300kg。通过96小时防腐蚀盐雾测试；无残磁设计，断电后立即开门；可选锁信号输出(LSS)和门磁信号输出(DSS)；使用寿命超过100万次。并且通过UL 3小时防火测试。

### 规格

常开状态

通电上锁

产品尺寸

锁体尺寸

L 238 x W 48 x H 26mm (单锁)

L 476 x W 48 x H 26mm (双锁)

铁板尺寸

L 185 x W 38 x H 12mm

产品重量

2.3Kg (单锁) / 4.6Kg (双锁)

工作电压

12/24VDC ±10%

工作电流

12VDC - 520mA

24VDC - 260mA

\*双锁 x 2

静态抗拉力

300Kg

动态抗撞击力

100J

工作环境

工作温度

-10°C ~ 60°C

工作湿度

0 ~ 85% (无凝结)

信号输出

锁信号状态  
(LSS)

门信号状态  
(DSS)

红/绿/不亮

L型背光灯信号

COM/NO/NC:

COM/NO:

Max 24VDC; Max 1A

Max 24VDC; Max 0.2A

表面处理

铝材阳极氧化处理

锁体镀锌防锈处理 (通过96小时盐雾测试)

### 型号

	L型背光灯信号	锁信号	门磁信号	双锁
HH3600 DSS/F	•	•	•	
HH3600D DSS/F	•	•	•	•

### 附件

L&Z 3500 / L&Z 3500D

内开门支架, 用于内开门环境

UBG12M

玻璃门支架, 用于固定继铁板在12mm厚的玻璃门

CHB

铅笔盒支架, 用于固定继铁板在不易钻穿孔的铁门

ATB 3500

可调式支架, 用于门框过窄的安装环境